



Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de producto o componente	Línea de serie del cartucho
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

Complementario

Tipo de conexión integrada	Enlace serie sin aislar - bornero de tornillo para RS232 Enlace serie sin aislar - bornero de tornillo para RS485
Velocidad de transmisión	1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 15 m para RS485 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 3 m para RS232
Communication port protocol	Enlace serie sin aislar, estado 1 Modbus protocolo maestro/esclavo - RTU/ASCII o Red SoMachine
Aislamiento	Sin aislamiento entre líneas y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0,015 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,569 cm
Paquete 1 Ancho	4,742 cm
Paquete 1 Longitud	6,985 cm
Paquete 1 Peso	30,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	14,4 cm
Paquete 2 Ancho	29,2 cm
Paquete 2 Longitud	39,5 cm
Paquete 2 Peso	3,32 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	111 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----