



Hoofd

Range of product	Modicon M221
Product or component type	Seriële lijn cartridge
Compatibiliteit product	Modicon M221C

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	Niet geïsoleerde seriële verbinding - schroefklemmenblok voor RS232 Niet geïsoleerde seriële verbinding - schroefklemmenblok voor RS485
Transmissiesnelheid	1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 15 m voor RS485 1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 3 m voor RS232
Protocol communicatiepoort	Niet geïsoleerde seriële verbinding: : Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII of SoMachine-netwerk
Isolatie	Niet-geïsoleerd tussen lijnen en interne logica
Height	41 mm
Depth	15 mm
Width	35 mm
Net weight	0,015 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,569 cm
Package 1 Width	4,742 cm
Package 1 Length	6,985 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	14,4 cm
Package 2 Width	29,2 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	3,32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	111 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja