Hoja de datos del producto NSYVDM20U8P Características

19 swing chass 20U W800 Spacial





Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Bastidor de 19"
Application	Aplicación electrónica Multiuso
For enclosure nominal dimensions	- H: 1000 mm W: 800 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 300 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 400 mm
Tipo de bastidor	Pivotante
Ubicación de montaje	Frontal del armario
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 chasis pivotante de 19" 2 cierre
Número de unidades de 19"	20

Complementario

Material	Bastidor/chasis, estado 1 acero	
Tipo de envolvente específico	Cofret	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Tipo de cierre	Cierre con inserto de doble barra de 3 mm	
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Carga permanente admisible	3 kg por unidad	
Apertura de los bastidores de 19"	Reversible 120 °	
Altura	Nominal: 1000 mm	
Anchura	Nominal: 800 mm	
Profundidad	130 mm	
Peso del producto	11,6 kg	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	95,0 cm	
Paquete 1 Ancho	83,0 cm	
Paquete 1 Longitud	13,0 cm	
Paquete 1 Peso	11,6 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months