



Hoofd

Range of product	Harmony XALG
Product or component type	Leeg controlestation
Device short name	XALG
Bestemming product	Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Milieu-eigenschappen	Extreme omstandigheden
Kleur behuizingsbasis	Zwart (RAL 9005)
Kleur deksel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal	Mineraalversterkt polyamide
Ingang kabel	2 uitbreekopeningen voor ISO M20 kabelingang
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 IP67 conform aan IEC 60529 IP69 IP69K

Complementair

Montage stijl	Voor klantassemblage
Zekeringnummer	4 uitsnijdingen, verticale operator hartafstand uitsparingen: 30 mm
CAD totale breedte	180 mm
CAD totale hoogte	72 mm
CAD totale diepte	65 mm
Net weight	0,331 kg
Weerstand hoge druk drukring	10 mPa bij 80 °C, afstand: 0.2 m

Omgeving

Beschermende behandeling	TH TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan EN/IEC 61140
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to EN 50102

Weerstand chemische producten	Goed bestand tegen melkzuur bij 10 °C Goed bestand tegen schoonmaakmiddelen bij 60 °C Niet bestand tegen mierenzuur (10%) bij 50 °C Niet bestand tegen melkzuur bij 90 °C Bestendig tegen ammonia Bestendig tegen benzeen Bestendig tegen boter Bestendig tegen citroenzuur (10%) Bestendig tegen snijverbindingen Bestendig tegen ethaan Bestendig tegen ethanol Bestendig tegen ethyleen Bestendig tegen vetzuren Bestendig tegen vetalcoholen Bestendig tegen melk Bestendig tegen motorolie en vetten Bestendig tegen olie (plantaardig, mineraal) Bestendig tegen petroleum Bestendig tegen aceton Bestendig tegen urinezuur (20%) Beperkt bestendig tegen azijnzuur (10%) Beperkt bestendig tegen boorzuur Niet bestendig tegen waterstofperoxide (30 %) Niet bestendig tegen salpeterzuur (2%)
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	319,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,588 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

