



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DF8
Compatibilidad del producto	DF2BN percutor del cartucho de fusibles DF2CA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	1P
Tamaño de fusible	8,3 x 31,5 mm
Tipo de fusible	, gG , aM
Tipo de control	Maneta bloqueable
Señalizaciones en local	Indicador de fusible fundido
Categoría de empleo	AC-21 acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V AC
[Ie] Corriente nominal de empleo	25 A en 400 V AC
[Ith] Corriente térmica convencional	25 A en <20 °C
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Categoría de sobretensión	III
Resistencia a cortocircuitos	20 kA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda
Potencia disipada en W	2,5 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	Es decir > = 10 mA EN/IEC 60269-2
Certificaciones de producto	IEC[RETURN]Generador[RETURN]DIN-VGL
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm ² rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm ² rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm ² flexible with or without
Par de apriete	2,2 N.M - con destornillador PZ2 2,2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø
Altura	79,5 mm
Ancho	17,5 mm
Profundidad	61 mm
Peso del producto	0,042 kg
Cantidad por juego	Juego de 12

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF8

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,7 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	45,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	570,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	9,69 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------