# Hoja de datos del producto TMC4AI2 Características

## Cartucho M241 - 2 entradas analógicas en corrente





#### Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de producto o componente	Cartucho de entrada analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M241C ((*))
Número de entrada analógica	2

#### Complementario

Tipo de entrada analógica	Corriente 420 mA Corriente 020 mA
	Tensión 010 V
Resolución de entrada analógica	16 bits
Clip-en las cubiertas	1 mV tensión
	2 μA corriente
Duración de muestreo	10 ms
Error de precisión absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Deriva de temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
Precisión de repetición	+/- 0.2 %FS
Sin linealidad	+/- 0.05 %FS
Diafonía	80 dB ((*))
Tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 1,5 mm² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for inputs and supply ((*))
Maximum cable distance between devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
Aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V corriente continua Sin aislamiento entre las entradas
Límites tensión alimentación	20,428,8 V
Señalizaciones en local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0,055 kg
Sobrecarga continua admitida	40 mA, tipo entrad análoga: corriente 30 V, tipo entrad análoga: tensión
Tapa de conexiones trasero	<= 250 Ohm corriente >= 1 MOhm tensión

#### Entorno

The second state of the second second second	40
Inmunidad a microcortes	10 ms

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	3 cm
Paquete 1 Peso	74 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,24 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

#### Información Logística

País de Origen	ES		