Cajas de derivación

Abox Pro XT SLK-4²



Abox Pro XT SLK-4²

Cajas de derivación

Número de producto: 40446001
Dimensiones: 102 x 102 x 70 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP68, Sección nominal 4 mm², Ui=450 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Pretroquelados, M16/M20/M25, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación interior, con bornas de presión y soporte de bornas para encapsular, para instalar en zonas de inundación y en el suelo sin cargas móviles, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas

gris, In=32 Amperio, con 5 bornas para conductores fijados al suelo, de presión sin tornillos Wago 221-413 - 4 mm², secciones transversales de apriete por polo: 3 x 0,2 hasta 4 mm² rígido Cu y 3 x 0,14 hasta 4 mm² flexible de Cu

Incluye:
4 conductos de doble membrana IP66 M25 zona de sellado 9-17 mm, 2 tapones M25, 1 conducto de montaje M25, seguro antipérdida de la tapa, 1 bolsa de resina de moldeo GHB Pro 2 con tolva de llenado y guantes desechables

IP68 | 4² | IK09 | 450V AC | 450V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,2 mm²
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP68
Corriente de medición:	32 Amperio
Tipo de borne:	sin tornillos
Número de polos:	5

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	102 mm
Longitud:	102 mm
Altura:	70 mm
Longitud interior:	88 mm
Ancho interior:	88 mm
Altura interior:	50 mm
Peso:	0.6722 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.5 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior no protegida

Sales Information

EAN:	4013902664580
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)

Accesorios

49252201 - GHB Pro 2 - Bolsa de resina de moldeo

26041601 - DMS M16 - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

22741601 - KVR M16-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

Glándula de cable

