Boîte de raccordement

Abox Pro XT SLK-4²



Abox Pro XT SLK-4²

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 40446001
Dimensions: 102 x 102 x 70 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP68, Section nominale 4 mm², Ui=450 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membranes extractibles, M16/M20/M25, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, avec bornes sans vis et support de bornes pour le coulage, pour le montage dans les zones inondables et dans le sol sans charges de trafic, pour des installations en environnement industriel et en extérieur non protégé

gris, In=32 Ampères, avec 5 bornes trifilaires sans vis fixées au sol Wago 221-413 - 4 mm², sections acceptées par pôle : 3 x 0,2 à 4 mm² rigide Cu et 3 x 0,14 à 4 mm² souple Cu

Accessoires joints:
4 raccords à double membrane IP66 M25 plage d'étanchéité 9 - 17 mm, 2 bouchons de fermeture M25, 1 entrée de câbles M25, sécurité contre la perte du couvercle, 1 sachet de résine GHB Pro 2 avec trémie de remplissage et gants à usage unique



Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,2 mm²
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP68
Courant assigné:	32 Ampères
Type de bornes:	sans vis
Nombre de pôles:	5

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	102 mm
Longueur:	102 mm
Hauteur:	70 mm
Longueur intérieure:	88 mm
Largeur intérieure:	88 mm
Hauteur intérieure:	50 mm
Poids:	0.6722 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.5 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902664580
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)

Accessoires

49252201 - GHB Pro 2 - Sachet de résine

26041601 - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

22741601 - KVR M16-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

Glande du câble

