
Hoja de datos del producto SSRHP10 Características

heat sink for panel mounting relay





Principal

Tipo de producto o Ventilador del disipador de calor componente

Complementario

The state of the s		
Compatibilidad del producto	1 reles de estado sólido SSP en panel	
Resistencia térmica	1 °C/W	
Soporte de montaje	Panel	
Material	Aluminio	
Acabado de la superficie	Black anodized ((*))	
Superficie y superficie útil	1425 cm ²	
Número de elementos de montaje	6 con capacidad de sujeción: UNC 8-32 rosca	
Par de apriete	1,72,2 N.m	
Se vende en cantidades indivisibles	1	
Ancho	76,2 mm	
Altura	132,1 mm	
Profundidad	60,2 mm	
Peso del producto	0,620 kg	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	497,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,94 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

Hoja de datos del producto SSRHP10

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

