



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	Adaptador de comunicaciones Interbus
Protocolo del puerto de comunicación	Generación Interbus SUP1 3
Método de acceso	Maestro/Esclavo Registro continuo de derivació
Velocidad de transmisión	500 kbit/s
Medio de soporte de transmisión	Par trenzado

Complementario

Topología	Anillo
Número de dispositivos por segmento	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 M 400 m entre dos módulos
Estado de fallo	Prot. contra fallos
Parámetros de control	CRC-16
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalizaciones en local	Bus activar (BA), estado 1 1 LED Comprobación de bus remoto (RC), estado 1 1 LED Bus remoto desactivado (RD), estado 1 1 LED Comprobación lógica de alimentación (UL), estado 1 1 LED
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores SUB-D 9 para conectar Interbus
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,07 kg

Entorno

Certificaciones de producto	NF[RETURN]CSA[RETURN]UL
Grado de protección IP	IP20
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud de operación	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,100 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	195,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,048 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------