



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XENT
Electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
Toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACB
Type en samenstelling contacten	3 NC
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B bij 400 V
Beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Net weight	0,04 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,102 kg
Package 3 Height	15 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.