

# XACB3205

## PULSANTIERA PENSILE XAC-A - 2 PULSANTI - 1 PULSANTE ARRESTO EMERG - 20 A



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome dispositivo | XACB                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale cassetta                                | Poliestere con fibra di vetro                                                                                                                                        |
| Topologia della rete                              | Circuito di potenza                                                                                                                                                  |
| Modello pulsantiera                               | Cassetta pronta per l'uso                                                                                                                                            |
| Applicazione pulsantiera                          | Controllo motore sollevatore a velocità singola                                                                                                                      |
| Composizione pulsantiera                          | 2 pulsanti + 1 arresto di emergenza                                                                                                                                  |
| Tipo pulsante di controllo                        | Pulsante arresto di emergenza Ø 40 mm 3 NC movimento a scatto<br>Primo pulsante tripolare raise, slow<br>Secondo pulsante tripolare lower, slow                      |
| Compatibilità prodotto                            | XESD2201 per funzionamento inverso<br>XACS499 per arresto di emergenza                                                                                               |
| Interblocco meccanico                             | Con interblocco meccanico                                                                                                                                            |
| Colore pulsantiera                                | Giallo                                                                                                                                                               |
| Connessioni - morsetti                            | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo |
| Norme di riferimento                              | EN/ISO 13850: 2006<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>CEI EN 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32                                                                     |
| Certificazioni prodotto                           | CSA                                                                                                                                                                  |
| Trattamento di protezione                         | TH                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente                              | -25...70 °C                                                                                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio                         | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Resistenza alle vibrazioni                        | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                      |
| Resistenza agli shock                             | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                     |
| Categoria di sovratensione                        | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                       |
| Grado di protezione IP                            | IP65 conforming to CEI 60529                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IK                            | IK08                                                                                                                                                                 |
| Durata meccanica                                  | 1000000 cicli                                                                                                                                                        |
| Ingresso cavo                                     | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 10...22 mm                                                                                                                 |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 20 A                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | Contatto arresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1<br>300 V conforme a CSA                                                        |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                          |
| Funzionamento dei contatti                        | A scatto                                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forza di funzionamento            | 32 N pulsante<br>40 N arresto di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione contro i cortocircuiti | 12 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza nominale in cv            | 3 hp a 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potenza di impiego nominale in W  | 3000 W a 240 V<br>3000 W a 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata elettrica                  | 1000000 Cicli AC-3, 3000 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A<br>1000000 Cicli AC-4, 3000 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A<br>700000 Cicli AC-3, 3000 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A<br>700000 cicli AC-4, 3000 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A |
| Descrizione morsetti ISO n°1      | (33-34)NO<br>(53-54)NO<br>(73-74)NO<br>(63-64)NO<br>(13-14)NO<br>(23-24)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione morsetti ISO n°2      | (11-12)NC<br>(31-32)NC<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identificatore terminale          | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso prodotto                     | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,900 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 11,700 cm |
| Confezione 1: profondità         | 26,700 cm |
| Confezione 1: peso               | 974,000 g |


### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni



Guaine cavo di protezione



(1) Ø interno

## Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione trifase, indietro tramite inversione bifase

Con contatto pulsantiera XESD2201, ordinabile separatamente

