

HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profildichtung



1409817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409817>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Profildichtung für Tüllengehäuse der Bauform B16.....EEE



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1409817
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APZ
GTIN	4046356750929
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,99 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,49 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profildichtung



1409817


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409817>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Bauform	B16

Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	7,8 mm
Länge	123 mm

Materialangaben

Material	NBR, leitfähig
----------	----------------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409817>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1409817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409817>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--