

# WIN PRO 30 A/W

Código 3114533



## Description

Proyector LED para interior y exterior, constituido por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Anillo de cierre en tecnopolímero abisagrado integrados al cuerpo
- Prensaestopas M20x1,5 para cables Ø10-Ø14 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis
- Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM)
- Las versiones ZHAGA están equipadas con ZHAGA SOCKET colocado en la parte superior de la luminaria (posición UP) y con driver D4i. Están preparadas para alojar soluciones "Radio Frequency node", crepusculares y otras tipologías de sensores compatibles
- Luminaria que se puede abrir y mantener
- Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC001744 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                  |                           |       |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                              | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 23324                            | Flujo lumen real [lm]:    | 19344 |
| Potencia de luminaria [W]:         | 130 W                            | Eficacia luminosa [lm/W]: | 149   |
| CRI:                               | 70                               | Temperatura de color [K]: | 5700  |
| Color / Acabado:                   | GR-94 / Gris metalizado / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                      | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | A35/W - Asimétrica ancha         | Peso neto [kg]:           | 9.731 |
| Longitud global [mm]:              | 411                              | Anchura global [mm]:      | 528   |
| Altura global [mm]:                | 95                               |                           |       |

Características mecánicas

|                                |             |                                   |          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                         | Rectangular | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor:          | Vidrio      | Test del hilo incandescente [°C]: | 960 °C   |
| Área exposición frontal [m²]:  | 0.03        | Área exposición lateral [m²]:     | 0.04     |
| Área exposición superior [m²]: | 0.18        |                                   |          |

Características eléctricas

|                                                      |           |                                                |           |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de alimentación:                                | AC/DC     | Tensión de entrada [V AC]:                     | 220/240   |
| Frecuencia de entrada [Hz]:                          | 0/50/60   | Factor de potencia / COS Φ:                    | >0.9      |
| Tensión de entrada [V DC]:                           | 176/275   | Protección contra sobretensiones   Común [kV]: | 10.000000 |
| Protección contra sobretensiones   Diferencial [kV]: | 10.000000 | Corriente de arranque [A/μs]:                  | 65 / 268  |
| C10 1.5 mm²:                                         | 5         | C16 2.5 mm²:                                   | 8         |
| B10 1.5 mm²:                                         | 3         | B16 2.5 mm²:                                   | 5         |

Instalación

|                                          |                      |                                 |                           |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ámbito de aplicación:                    | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Proyectores profesionales |
| Temperatura ambiente min. [°C]:          | -40                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                        |
| Distancia min. del objeto iluminado [m]: | 0.50                 |                                 |                           |

Características de luz

|                                |        |                               |                |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@200000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | Clase de intensidad luminosa: | G*6            |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

|                                          |     |                               |      |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |     | IPEA* (vial):                 | A5+  |
| IPEA* (grandes áreas, rotondas):         | A9+ | IPEA* (peatonal/carril bici): | A5+  |
| IPEA* (áreas verdes):                    | A5+ | IPEA* (centro histórico):     | A11+ |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Datos fotométricos




## Accesorios opcionales

### WIN PRO 30


**14045794**

Visera pintada gris aluminio

 GR-94 / Gris metalizado

**14045694**

Barrera anti deslumbramiento externa, pintada gris aluminio

 GR-94 / Gris metalizado

**14046120**

Soporte brazo. Se puede montar el proyector con un solo tornillo M12 en medio del soporte

 INOX / Inox

**14051294**

Soporte simple pintado gris aluminio, para cabeza de mástil 60/76 mm Ø

 GR-94 / Gris metalizado

**14048694**

Brazo de 1 m, de acero robusto, pintado gris aluminio

 GR-94 / Gris metalizado

**14051394**

Soporte doble pintado gris aluminio, para cabeza de mástil 60/76 mm Ø

 GR-94 / Gris metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/g/company/led-warranty>



**14057394**

Lira larga de acero, pintada gris  
aluminio

■ GR-94 / Gris metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>