


IGA 10 V2 IP54 (902 315)

■ Envoltente de material aislante para instalación de descargador de sobretensiones



Fotografía no vinculante



Dimensiones de IGA 10 V2 IP54

Envoltente de material aislante verificada contra corriente de rayo para máximo diez módulos; con 11 entradas para cables EPDM Ø5-30 mm y tres salidas abiertas de M20 con tuerca; ideal para cableado de paso.

Tipo art. no.	IGA 10 V2 IP54 902 315
Grado de protección	IP 54
Tipo	verificado contra corriente de rayo
Tipo de tapa	transparente
Color de la envoltente	gris
Número de entradas de cables	4 x para cables Ø5...7 mm; 3 x para cables Ø7...10 mm; 2 x para cables Ø10...14 mm o Ø15...30 mm; 3 x para cables Ø8...13 mm
Capacidad	10 módulo(s), DIN 43880
Dimensiones (An x Al x Pr)	200 x 300 x 132 mm
Tapa	precintable
Peso	1,83 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85381000
GTIN	4013364125759
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.