

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SDS-PLUS, 80 (82) MM Ø

Artikelnummer: 207325

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkronen mit SDS-Plus, mit einem Bohr-Ø von 80 (82)mm.



Länge (mm)	235 mm
Breite (mm)	82 mm
Höhe (mm)	82 mm
Gewicht (kg)	0,996 kg

Merkmal	Wert
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Aufnahmesystem	SDS-plus
Nenngröße	82 mm
Mit Zentrierbohrer	Ja
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Arbeitstiefe	50 mm
Beschichtung	Hard metal
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Ja
Mit Wachskühlung	Nein
Geeignet für Staubabsaugung	Nein
Mit Adapter für Staubabsaugung	Nein

GTIN: 4021104073253

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de