

BROCA DE IMPACTO, CON SDS-PLUS, 80 (82) MM Ø

Número de artículo: 207325

Broca de impacto, los 6 filos de corte soldados con plata y afilados con precisión consiguen una larga vida útil incluso en materiales duros. El cuerpo de acero templado con rosca interior M 16 y concentricidad optimizada es ideal para hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo y materiales de construcción ligeros. Mango en versión hexagonal o SDS-Plus. Los dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura ranurada garantizan la máxima estabilidad. Con broca central intercambiable adecuada para el uso de impacto ligero (dependiendo del material), es posible la inserción precisa de cajas de interruptores / empalmes. Diseño: Brocas de impacto con SDS-Plus, con un Ø de broca de 80 (82)mm.



Longitud (mm) 235 mm
 Anchura (mm) 82 mm
 Altura (mm) 82 mm
 Peso (kg) 0,996 kg

Atributo	Valor
Diámetro de la broca central	- mm
Sistema de grabación	SDS-plus
Tamaño nominal	82 mm
Con broca de centrado	Sí
Tamaño del sistema de montaje	sonstige
Profundidad de trabajo	50 mm
Revestimiento	Hard metal
Adecuado para uso con percusión	Sí
Con enfriamiento por cera	No
Adecuado para la extracción de polvo	No
Con adaptador para aspiración de polvo	No

GTIN: 4021104073253

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de