



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Compatibiliteit product	Canalis KBB railkokersysteem 25...40 A
Type aanbod	Controlesysteem
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A 25 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Aantal kringen	2
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI KNX
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 - klem Schroef connector voor 6...10 mm ²
Width	244 mm
Depth	103,5 mm
Height	75,5 mm
Net weight	500 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	700,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,177 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	45,208 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------