

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM4 - Acoplamiento de FO



1208085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208085>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Acoplamiento de FO, índice de protección: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: violeta, Ethernet



Sus ventajas

- Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
- Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
- Múltiples finalidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado y distintas variantes de montaje
- Compatibilidad óptima con las cajas de distribución de la serie FDX20
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2

Datos comerciales

Código de artículo	1208085
Unidad de embalaje	6 Unidades
Cantidad mínima de pedido	6 Unidades
Clave de venta	ABNIDA
Clave de producto	ABNIDA
GTIN	4063151275860
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,083 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,083 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Construcción	SC
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC
Número de puestos enchufables	2
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Atenuación	$\leq 0,2$ dB
Resistencia de aislamiento	≥ 500 M Ω
Corriente nominal I_N	0,5 A
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	34,7 mm
Altura	9,4 mm
Longitud	27,4 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	violeta
Color de la parte de la carcasa	violeta
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Plástico
Material contacto	Aleación de cobre

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Envoltura exterior, color	violeta
Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
Resistencia a las llamas	sí

1208085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208085>

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	50/125 µm
Tipo de fibra	Multimodo
Atenuación	≤ 0,2 dB

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
---	------

Parámetros

Atenuación	≤ 0,2 dB
------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	no

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	sí
--------------------------	----

1208085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208085>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---