

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 4,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 10 MM, 100 PIÈCES**Numéro d'article: 182344**

Embouts isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance à la température de -35 °C à +105 °C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, empêche l'endommagement et l'épissure | Exécution : Section 4 mm² | Longueur sans isolation L2 10 mm | Longueur totale L1 17 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Couleur d'isolation gris | Poids par 100 pièces env. 0,02 kg | Listé UL non applicable | Unité de vente/pce : 100 pièces



Longueur (mm) 145 mm
Largeur (mm) 105 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,00027 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	17 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	12

GTIN: 4021103823446

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de