


KORROSIONSSCHUTZBAND, SCHWARZ, 50 MM X 33 M

Artikelnummer: 160282

Korrosionsschutzbänder, besonders starke PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, aggressivem Kleber, hochstrapazierfähige PVC-Klebebänder mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserresistenz (auch Salzwasser), beständig gegen Laugen und viele Säuren, Mikroorganismen, bitumenverträglich, als äußere Umwicklung zum zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß durch Abrieb, Witterungseinflüsse und Korrosion, dadurch Verlängerung der Lebensdauer und Verringerung häufiger Unterhaltsarbeiten, als Steinschlag-, Tritt- und Kratzschutz bei freiverlegten und erdverlegten Kabeln, Rohren und Verbindungsstellen von Kabeln und Rohrleitungen, Korrosionsschutz von freiverlegten Kabeln und Leitungen (z. B. auf Schiffen, in Nässebetrieben, in der Chemieindustrie), hervorragender mechanischer und Korrosionsschutz für Installationsrohre und Masten, die ins Erdreich eingebracht werden, Sockelschutz für elektrische Geräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühltruhen). Banddicke 0,44 mm, für besonders schwere Beanspruchung. Ausführung in der Farbe schwarz; BxL: 50 mmx33 m



Länge (mm)	155 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	1,011 kg

Merkmal	Wert
Länge	33 m
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	schwarz
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Stärke	0.44 mm
Breite	50 mm
Gewebeklebeband	Nein
Nachleuchtend	Nein
Doppelseitig	Nein
Isolierend	Ja
Selbstverlöschend	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Temperaturbeständigkeit	0 °C - 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend	Nein
Geeignet für Hochspannung	Nein
Vulkanisierend	Nein
Wasserdicht	Nein
Von Hand abreißbar	Nein
Magnetisch	Nein

GTIN: 5017374611478

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de