


KORROSIONSSCHUTZBAND, SCHWARZ, 50 MM X 33 M

Article number: 160282

Korrosionsschutzbänder, besonders starke PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, aggressivem Kleber, hochstrapazierfähige PVC-Klebebänder mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserresistenz (auch Salzwasser), beständig gegen Laugen und viele Säuren, Mikroorganismen, bitumenverträglich, als äußere Umwicklung zum zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß durch Abrieb, Witterungseinflüsse und Korrosion, dadurch Verlängerung der Lebensdauer und Verringerung häufiger Unterhaltsarbeiten, als Steinschlag-, Tritt- und Kratzschutz bei freiverlegten und erdverlegten Kabeln, Rohren und Verbindungsstellen von Kabeln und Rohrleitungen, Korrosionsschutz von freiverlegten Kabeln und Leitungen (z. B. auf Schiffen, in Nässebetrieben, in der Chemieindustrie), hervorragender mechanischer und Korrosionsschutz für Installationsrohre und Masten, die ins Erdreich eingebracht werden, Sockelschutz für elektrische Geräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühltruhen). Banddicke 0,44 mm, für besonders schwere Beanspruchung. Ausführung in der Farbe schwarz; BxL: 50 mmx33 m



Length (mm)	155 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	1,011 kg

Attribute	Value
Länge	33 m
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	schwarz
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Stärke	0.44 mm
Breite	50 mm
Gewebeklebeband	No
Nachleuchtend	No
Doppelseitig	No
Isolierend	Yes
Selbstverlöschend	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Temperaturbeständigkeit	0 °C - 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend	No
Geeignet für Hochspannung	No
Vulkanisierend	No
Wasserdicht	No
Von Hand abreißbar	No
Magnetisch	No

GTIN: 5017374611478

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de