


Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

OM3-Duplex-Jumper, Multimode, SC-SC, UPC-Schliff, Länge 10 m



Ihre Vorteile

- Umfassend geprüft nach IEC 61753-122-2 und IEC 61753-1 Cat. C

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1185491       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABNIBC        |
| GTIN                                     | 4063151225452 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 500 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g         |
| Zolltarifnummer                          | 85447000      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Polzahl    | 2                         |

### Elektrische Eigenschaften

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Übertragungsmedium          | Multimode-Glasfaser |
| Übertragungsrate            | 10 Gbit/s           |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s           |

### Mechanische Eigenschaften

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Zugfestigkeit kurz/dauernd | 70 N |
|----------------------------|------|

### Materialangaben

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |
| Außenmantel, Material          | LSZH |

### Maße

#### Außenmaß

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Außendurchmesser min. | 2 mm |
| Außendurchmesser max. | 4 mm |

### Steckverbinder

#### Anschluss 2

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Bauform | Stecker SC-Duplex |
|---------|-------------------|

### Kabel / Leitung

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Leitungslänge                            | 10,00 m             |
| Leitungsgewicht                          | 5,30 kg/km          |
| Leitungstyp                              | Glasfaser Multimode |
| Leitungsart                              | Zipcord             |
| Kabelkurzzeichen                         | I-V(ZN)H            |
| Leitungsaufbau                           | Bild 8: Kabel       |
| Außenmantel, Material                    | LSZH                |
| Außenmantel, Farbe                       | aqua                |
| Einzelader, Anzahl Litzen                | 2                   |
| Einzeladern, Durchmesser                 | 900 µm              |
| Biegeradius dauernd                      | 50 mm               |
| Biegeradius kurz/dauernd                 | 30 mm               |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 30 mm               |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 7,5 mm              |
| Zugfestigkeit kurz/dauernd               | 70 N                |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Querdruk dauernd | 100,00 N/cm                                             |
| Halogenfreiheit  | nach IEC 60754-1/2                                      |
| Ölbeständigkeit  | keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen |
| Rauchgasdichte   | nach IEC 61034                                          |
| Flammwidrigkeit  | ja                                                      |
| Brandverhalten   | Keine korrosiven und toxischen Brandgase                |

## LWL-Leitung

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Anzahl der Fasern  | 2                                        |
| Faser              | 50/125 µm                                |
| Faserart           | Glasfaser Multimode 50/125 µm            |
| Kabel, Dämpfung    | 3,5 dB/km (850 nm) , 1,5 dB/km (1300 nm) |
| Dämpfung           | ≤ 3,5 dB/km (bei 850 nm)                 |
| Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser                      |

## Normen und Bestimmungen

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Brandverhalten  | Keine korrosiven und toxischen Brandgase                |
| Flammwidrigkeit | ja                                                      |
| Ölbeständigkeit | keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen |
| Rauchgasdichte  | nach IEC 61034                                          |

1185491

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185491>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185491>



**EAC**

Zulassungs-ID: 19060508

1185491

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185491>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061003 |
| ECLASS-15.0 | 27061003 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002700 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1185491

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185491>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)