



### Hoofd

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Range                       | Canalis                            |
| Device short name           | KSA                                |
| Type aanbod                 | Stijgleiding                       |
| Product or component type   | Railkokersysteem                   |
| Beschrijving rail           | Lengte verticale distributie       |
| Compatibiliteit product     | Canalis KSA railkokersysteem 400 A |
| Geleidermateriaal           | Aluminium                          |
| Polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE                        |
| Aantal aftapuitlaten        | 3                                  |
| Ie toegekende bedrijfstrom  | 400 A bij 35 °C                    |
| IP beschermingsgraad        | IP55 conforming to IEC 60529       |
| Mounting mode               | Met schroeven                      |
| Type schaal aanduiding      | Vast                               |
| Lengte                      | 2 m                                |
| Colour                      | Wit (RAL 9001)                     |

### Complementair

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal polen                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neutral position                          | Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montagepositie                            | Verticaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] rated operational voltage            | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Network frequency                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage    | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] rated insulation voltage             | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Icw nominale kortstondige weerstandstroom | 18,8 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ipk nominale piekstroom weerstand         | 49,2 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrische aansluiting                   | Gesmeerd schuifcontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Width                                     | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Height                                    | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Net weight                                | 13,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interval aftakeenheid                     | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uitgestraald magnetisch veld              | 1 µT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thermische spanningslimiet                | 354000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THDI                                      | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximale spanningsval                     | <0,022 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,022 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,021 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,018 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m |
| Normen                                    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Omgeving

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to IEC 62262         |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C (zonderverlies)<br>55 °C (met) |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,4 cm   |
| Package 1 Width              | 16,6 cm  |
| Package 1 Length             | 208,8 cm |
| Package 1 Weight             | 18,7 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 56,4 cm  |
| Package 2 Width              | 68,0 cm  |
| Package 2 Length             | 221,0 cm |
| Package 2 Weight             | 391,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja                                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen         | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|