



Hoofd

Range of product	Controlerelais harmony
Relaistype	Controlerelais spanning
Product or component type	Controlerelais spanning
Productspecifieke toepassing	Voor eenfasige en DC-voeding
Naam relais	RM17UBE
Door relais gecontroleerde parameters	Overspannings- en onderspanningsdetectie
Tijdsvertraging	Aanpasbaar 0.1...10 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Schakelcapaciteit in VA	1250 VA
Meetbereik	65...260 V AC/DC
Type en samenstelling contacten	1 C/O

Complementair

Resettijd	1500 ms tijdsvertraging
Maximale schakelspanning	250 V AC/DC
Minimale schakelstroom	10 mA bij 5 V DC
Maximale schakelstroom	5 A AC/DC
Voedingsspanningsgrenzen	50...270 V AC/DC
Maximaal energieverbruik in VA	0...3 VA AC
Maximaal energieverbruik in W	1 W DC
Frequentie stuurkring	50...60 Hz +/- 10 %
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	20 ms
Uitgangscontacten	1 G/O
Nominale uitgangsstroom	5 A
Hysteresis	3 % vast van drempelinstelling:
Meetnauwkeurigheid	+/-10 % van totale waarde
Polariteit	Geen omkeerbare polariteit op DC-voeding
Aanloopvertraging bij opstart	1000 Ms DC 500 ms AC
Maximale meetcyclus	150 ms meetcyclus als echte rms-waarde
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5% voor invoer en meetcircuit +/- 1 % voor uitsteltijd
Meetfout	< 1% over volledig bereik met spanningsvariatie 0,2 %/°C met temperatuurvariatie
Quality labels	CE
Isolati weerstand	> 500 MOhm bij 500 V DC conform aan IEC 60255-5 > 500 MOhm bij 500 V DC conform aan IEC 60664-1
Bedieningspositie	Eender welke positie zonder verlies
Lokale signalering	Voor stroom AAN: LED (groen) Voor relais AAN: LED (geel)
Overvoltage category	III conform aan IEC 60664-1
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60664-1 400 V conform aan IEC 60664-1

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 4 mm ² (AWG 20...AWG 11) vast zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 12) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
Aandraaimoment	0,6...1 N.m conform aan IEC 60947-1
Materiaal behuizing	Zelfblussend-kunststof
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
Elektrische levensduur	100000 cycles
Mechanical durability	30000000 cycles
Werkingssnelheid	<= 360 schakelingen/uur volle belasting
Utilisation category	AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 AC-14 conform aan IEC 60947-5-1 AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 DC-13 conform aan IEC 60947-5-1 DC-14 conform aan IEC 60947-5-1
[Un] rated nominal voltage	self-powered
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 470000 MTTFd = 502.2 jaar
Control type	Zonder testknop
Width	17,5 mm
Net weight	0,08 kg

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Emissiestandaard voor industriëleomgevingen conforming to IEC 61000-6-4 Emmissiestandaard voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen conforming to IEC 61000-6-3 Immunititeit voor industriële omgevingen conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...50 °C
Trilling bestendigheid	0,35 mm (f= 5...57,6 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57,6...150 Hz) conform aan IEC 60255-21-1
Schokbestendigheid	5 gn conform aan IEC 60068-2-27
Standards	IEC 60255-6
Product certifications	UL[RETURN]GL[RETURN]GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C conform aan IEC 60068-2-30
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitklemmen) IP30 conform aan IEC 60529 (behuizing)
Pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
Richtlijnen	73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit
Diëlektrische testspanning	2 kV AC 50 Hz, 1 mn conform aan IEC 60255-5 2 kV AC 50 Hz, 1 mn conform aan IEC 60664-1
Niet-verspreidende schokgolf	4 kV conform aan IEC 60255-5 4 kV conform aan IEC 60664-1 4 kV conform aan IEC 61000-4-5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,408 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Einphasennetz- und DC-Spannungsüberwachungsrelais

Abmessungen und Montage




Einphasennetz- und DC-Spannungsüberwachungsrelais

Verdrahtungsplan




Applikationsschaltplan



(1) An empfindliche Lasten

Funktionsdiagramm

Überwachung von Über- und Unterspannung im Fenstermodus



Legende

T_t Zeitverzögerung nach Überschreitung des Schwellwertes

U_n Netz-Nennspannung

U_n Überwachte Netzspannung

H Hysterese

$U >$ Überspannungsschwellwert

$U <$ Unterspannungsschwellwert

11-12, 11-14 Anschlüsse des Ausgangsrelais

Relaisstatus: Schwarz = erregt.