

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015), connexion transversale: sans connecteur de bus

Avantages

- Montage facile
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN

Données commerciales

Référence	1319206
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHABZ
Product key	ACHABZ
GTIN	4063151602987
Poids par pièce (emballage compris)	27,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,91 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Milieu de boîtier complet
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME MAX 45..
Nombre de pôles	24
Nombre de rangées	3
Nombre (Ouvertures de raccordement)	6
Ouverture de ventilation disponible	oui
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (des deux côtés)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,6 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	112,85 mm
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN	107 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Élément intermédiaire)	bleu (RAL 5015)
Matériau Élément intermédiaire	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Indications concernant le circuit imprimé

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Type de fixation de circuits imprimés

Verrouillage

Montage

Type de montage

Encliquetage avec élément intermédiaire

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement

emballé dans un carton

Type de reconditionnement

Carton

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire

1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Dessins

Dessin coté



Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Élément intermédiaire



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319206>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,181 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr