Cuadro seccionador NH

AKi-T 201



AKi-T 201

Cuadro seccionador NH

Número de producto: 78620101
Dimensiones: 300 x 300 x 132 mm

Cuadro seccionador de fusibles NH, IP65 (en caso de uso de las correspondientes entradas para cables), 1 interruptor separador de carga y fusible NH 00, montado sobre placa de montaje, Corriente de cálculo 125 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Borna PE/N 2 x 50 mm², con conos pasacables IP54, con tapón de aislamiento

con tapa transparente

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
Corriente de medición:	125 Amperio
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	132 mm
Peso:	2.76 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902885541
Clase ETIM:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

79300401 - AK ABL-ES - Lengüetas de fijación exterior

07670001 - KP NH 00 - Borna de prismas

Glándula de cable

