



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
Numero di poli	2P
Tipo di rete	CA
Presse standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Dritto
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	40...50 V 20...25 V
Frequenza di rete	100/200 Hz
Secondary keyway clockwise position	4 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Spinotti: ottone placcato nichel Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniera, completamente allentate
Sezione cavi	2,5...6 mm ²
Peso prodotto	0,128 kg
Dimensioni base	65 x 65 mm
Altezza	65 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	65 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Verde

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado di protezione IP	IP44 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Confezione 1: peso	141 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------