




Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronomwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie
Werkingpositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Aansluiting vooraan Rechtstreekse verbinding
Aantal verticale modules	5
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	250 mm
Width	500 mm
Net weight	0,9 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 aansluiting vooraan 10

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	904,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	9,249 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	41,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	94,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen