

BIT BITFLEX TX T15 MET BOORGAT, 90MM
Artikelnummer: 114574

Bitflex-bits de dempingszone (alleen bij bits in met een lengte van 25 mm) tussen aandrijving en werkpunt vangt de overtollige krachtpieken op, die tot dusver leidden tot grote slijtage en vernietigende uitwerpkrachten. Met de FLEX-zone krijgt de Bitflex een aanzienlijk langere levensduur dan conventionele standaardbits. Alle bits met 1/4"-zeskantaandrijving, lengte 25 mm, losse bits voor TXschroeven met boorgat (Tamper Resistant), zonder FLEX-zone T15 lengte 90 mm.



Lengte (mm)	90 mm
Breedte (mm)	7 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,013 kg

Kenmerk	Waarde
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
totale lengte	90 mm
schroefstelsysteem	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Lemmenbreite	- mm
bladdikte	- mm
sleutelwijdte	- mm
Geschikt voor gebruik met slag	Nee
Grootte (TX)	15
Met gat	Ja
bitgrootte	- mm
aansluitmaat	1/4 inch
Tweezijdig	Nee
aansluitmaat	- mm
Veerbalbevestiging	Nee

GTIN: 4021103145746

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de