

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir



1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, courant de référence: 16 A, section raccordable: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12...12, matériau de contact: Alliage de Cu

Données commerciales

Référence	1674846
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AF7AID
Product key	AF7AID
GTIN	4017918135546
Poids par pièce (emballage compris)	1,638 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,54 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-EMV
Type de matériau du contact	tourné


Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Raccordement du conducteur	
Longueur à dénuder	7,5 mm (9,5 mm pour HC-M-HV...)
Section de raccordement	4 mm ² ... 4 mm ²
Section raccordable AWG	12 ... 12

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	Au

Dimensions

Dessin coté	
Diamètre (Diamètre de contact)	2,5 mm

Propriétés électriques

Courant de référence	16 A (Tenez compte du déclassement de l'insert de contact utilisé. Le courant assigné correspond à la section de raccordement maximale possible)
----------------------	--

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir



1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir


1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir

1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir



1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir



1674846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674846>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr