



Hoofd

Range of product	TeSys zekering-onderbreker
Product or component type	Smelt patroon
Device short name	DF2
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V AC
Formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
Type zekering	NFC
Quantity per set	Set van 10

Complementair

In toegekende stroomsterkte	125 A 400 V
Zekeringscurve	AM
Net weight	0,045 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	50,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,4 cm
Package 2 Width	11,3 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	535,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,612 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months