


HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 336)



Fotografía no vinculante



Con terminal interno y punta captadora en INOX Ø10 mm, longitud 1000 mm.

| Tipo art. no.                                                             | HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL 819 336                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material de la punta captadora                                            | INOX                                                                |
| Longitud de la punta captadora                                            | 1000 mm                                                             |
| Material del tubo de soporte                                              | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al                        |
| Longitud del tubo de soporte                                              | 3200 mm                                                             |
| Longitud del transporte                                                   | 3200 mm                                                             |
| Diámetro Ø exterior                                                       | 50 mm                                                               |
| Diámetro Ø del cable                                                      | 23 mm                                                               |
| Color del cable                                                           | gris •                                                              |
| Material del cable                                                        | Cu                                                                  |
| Color RAL                                                                 | parecido a 7035                                                     |
| Sección interior (flexible)                                               | 19 mm²                                                              |
| Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                                                         |
| Distancia de separación equivalente s (en aire)                           | ≤ 75 cm                                                             |
| Material del aislamiento                                                  | PE                                                                  |
| Material del revestimiento                                                | PE                                                                  |
| Propiedades del revestimiento                                             | estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie |
| Diámetro de conexión                                                      | 10 mm                                                               |
| Material de los elementos de conexión                                     | INOX                                                                |
| Tubo de soporte                                                           | 50 x 4 mm                                                           |
| Longitud mínima de pedido                                                 | 6 m                                                                 |
| Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)                | 3500 mm                                                             |
| Máx. velocidad de rachas de viento                                        | (máx. longitud libre 3500 mm, 1x HVI gris en el interior) 237 km/h  |
| Máx. velocidad de rachas de viento                                        | (máx. longitud libre 3500 mm, 1x HVI gris en el exterior) 225 km/h  |
| Máx. velocidad de rachas de viento                                        | (máx. longitud libre 3500 mm, 4x HVI gris en el exterior) 194 km/h  |
| Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm                           | 200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)                |
| Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm                              | 200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)                |
| Normativa                                                                 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                               |
| Peso                                                                      | 9,6 kg                                                              |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                               | 85389099                                                            |
| GTIN                                                                      | 4013364241237                                                       |
| UPE                                                                       | 1 unidad(es)                                                        |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.