

HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 336)




Immagine indicativa

Con terminale interno e punta di captazione in INOX Ø10 mm, lunghezza 1000 mm.

Tipo Art.	HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL 819 336	
Materiale punta di captazione	INOX	
Lunghezza punta di captazione	1000 mm	
Materiale tubo portante	PRFV / Al	
Lunghezza tubo portante	3200 mm	
Lunghezza di trasporto	3200 mm	
Diametro Ø esterno	50 mm	
Diametro Ø conduttura	23 mm	
Colore conduttura	grigio	
Materiale conduttore	Cu	
Colore RAL	simile a 7035	
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²	
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)	≤ 75 cm	
Materiale isolamento	PE	
Materiale rivestimento	PE	
Caratteristiche rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie	
Diametro connessione	10 mm	
Materiale elemento di connessione	INOX	
Tubo portante	50 x 4 mm	
Ordine minimo	6 m	
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	3500 mm	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI grigia all'interno) 237 km/h	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI grigia all'esterno) 225 km/h	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3500 mm, 4 HVI grigie all'esterno) 194 km/h	
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	9,6 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099	
Codice GTIN (EAN)	4013364241237	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita ad ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.