



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	550 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	1,16 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	56,5 cm
Confezione 1: peso	1,16 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,644 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	43,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	76,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------