



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	XF diag & com
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Errore Pronto alla chiusura o aperto Bobina alimentata Pulsante elettrico attivato
[Un] voltage power supply	277 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Maximum response time	65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	1,169 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------