


CONECTOR DE PRENSA CU, DIN 46267, 70 MM²

Número de artículo: 183706

Conector de engarce Cu, DIN 46267, parte 1. Datos técnicos;
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: galvanizada, otras superficies a petición; para conexiones con descarga de tracción; especialmente adecuado para conductores de hilo fino según IEC 228; Recocido a dureza de cobre F 20.
Diseño: Sección transversal: 70 mm²; Código: 16; Øi: 11,5; Øe: 16,5; L: 57; Peso por 100 piezas ~kg: 5,54 Compresión: 7 mm: 1-1; Compresión: 5 mm: 3-3; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 57 mm
Anchura (mm) 17 mm
Altura (mm) 17 mm
Peso (kg) 0,0554 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	DIN-version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
sección nominal	70 mm² - 70 mm²
Aislamiento	ohne
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 35 kV
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103837061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de