



## DK TS 16

- DIN-Tragschiene 35 mm
- Tragschiene 35 x 7,5 mm, 175 mm lang
- für den Aufbau von Reihenklemmen

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsschrauben

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Werkstoff:             | Stahlblech        |
| Halogenfrei:           | Ja                |
| Silikonfrei:           | Ja                |
| Oberflächenbehandlung: | Sendzimirverzinkt |

### ABMESSUNGEN

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Höhe:                   | 7,5 mm   |
| Breite:                 | 35 mm    |
| Nettogewicht:           | 0,063 kg |
| Bohrlochabstand mittig: | 150 mm   |
| Länge:                  | 175 mm   |
| Materialstärke:         | 1 mm     |

### VERTRIEBSDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktnummer:      | 62000126      |
| EAN:                | 4012591122586 |
| Verpackungseinheit: | 1             |
| Zolltarifnummer:    | 85369010      |

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM-8.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM-7.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM-6.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM-5.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM-4.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

## HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Tragschiene DK TS 16, 175 mm, für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16...., Hutprofil 35 mm nach DIN EN 60715

## ZEICHNUNGEN

