

WP-SPIRAL PU C HF 45 - Schutzschlauch



3240862

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240862>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: PU, Wendel: PUR ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: blau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2, Innendurchmesser: 38 mm, Gesamtlänge: 10 m

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240862 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356736886 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 999,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 999,9 g |
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|---------------------|---|
| Hinweis zum Betrieb | Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längentoleranz $\pm 5\%$ |
|---------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------|----------------|
| Produkttyp | Schutzschlauch |
| Zugfestigkeit GRP | 100 N |

Maße

Außenmaß

| | |
|------------------|-------|
| Außendurchmesser | 45 mm |
|------------------|-------|

Innenmaß

| | |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 38 mm |
|------------------|-------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material | PU |
| Material Wendel | PUR (ummantelter Federstahl) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|------------------------|-------|
| Biegeradius, dynamisch | 90 mm |
| Biegeradius, statisch | 36 mm |
| Zugfestigkeit | 100 N |
| Halogenfreiheit | ja |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein |
| Kurzzeittemperatur | 120 °C |

WP-SPIRAL PU C HF 45 - Schutzschlauch



3240862

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240862>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240862>



VDE Zeichengenehmigung

3240862

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240862>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ECLASS-15.0 | 27430304 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001177 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

3240862

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240862>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de