





## Hoofd

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                                              | TeSys<br>Tesys deca                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Product name                                       | Tesys deca groen<br>Tesys deca                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Product or component type                          | Omkeercontactor                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Device short name                                  | LC2D                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toepassings contactor                              | Resistieve belasting<br>Motorsturing                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utilisation category                               | AC-3<br>AC-1<br>AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Product presentatie                                | Voorgemonteerd met omkeerstroomrail                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poles description                                  | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samenstelling poolcontact                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | Vermogenskring: $\leq 690$ V AC 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ie toegekende bedrijfstroom                        | 32 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-1 for vermogenskring<br>18 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-3 for vermogenskring<br>18 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-3e for vermogenskring                                                                                   |
| Motorvermogen kW                                   | 4 KW at 220...230 V AC 50 Hz<br>7,5 KW at 380...400 V AC 50 Hz<br>9 KW at 415 V AC 50 Hz<br>9 KW at 440 V AC 50 Hz<br>10 KW at 500 V AC 50 Hz<br>10 kW at 660...690 V AC 50 Hz                                                                                                                 |
| Motorvermogen HP (UL / CSA)                        | 1 Hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors<br>3 Hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors<br>5 Hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fases motors<br>5 Hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fases motors<br>10 Hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fases motors<br>15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fases motors |
| Type stuurkring                                    | AC bij 50/60 Hz AC/DC elektronisch<br>DC AC/DC elektronisch                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spanning stuurkring                                | 48...130 V AC 50/60 Hz<br>48...130 V DC                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Samenstelling hulpcontact                          | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uimp toegekende schokgolfspanning                  | 6 kV conform aan IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Overvoltage category                               | III                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 32 A (at 60 °C) for vermogenskring<br>10 A (at 60 °C) for signalisatiekring                                                                                                                                                                                                                    |
| Irms nominale maakcapaciteit                       | 140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1<br>300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947                                                                                                          |
| Nominaal uitschakelvermogen                        | 300 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                      |
| Icw korte duurstroom                               | 40 A 40 °C - 10 min for vermogenskring<br>84 A 40 °C - 1 min for vermogenskring<br>145 A 40 °C - 10 s for vermogenskring<br>240 A 40 °C - 1 s for vermogenskring<br>100 A - 1 s for signalisatiekring<br>120 A - 500 ms for signalisatiekring<br>140 A - 100 ms for signalisatiekring          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbonden zekeringsvermogen       | 10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1<br>50 A gG at $\leq 690$ V coordination type 1 for vermogenskring<br>35 A gG at $\leq 690$ V coordination type 2 for vermogenskring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gemiddelde impedantie             | 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for vermogenskring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ui toegekende isolatiespanning    | Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1<br>Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrische duurzaamheid          | 2,2 Mcycles 15 A AC-3 bij $U_e \leq 440$ V<br>0,9 Mcycles 32 A AC-1 bij $U_e \leq 440$ V<br>2,2 Mcycles 15 A AC-3e bij $U_e \leq 440$ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vermogensdissipatie per pool      | 2,5 W AC-1<br>0,8 W AC-3<br>0,8 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voorpaneel                        | Met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type vergrendeling                | Mechanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mounting support                  | Plaat<br>Rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normen                            | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-4-1<br>IEC 60335-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Productcertificaten               | CCC[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]KC[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aansluitingen - aansluitklemmen   | Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> vast<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> vast<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...6 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> vast<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> vast |
| Aanspanmoment                     | Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm<br>Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2<br>Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm<br>Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2<br>Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2<br>Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werkingsijd                       | 45...55 ms sluiting<br>20...90 ms opening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betrouwbaarheidsniveau veiligheid | B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanische duurzaamheid          | 15 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximale operationele snelheid    | 3600 cyc/h bij $<60$ °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Complementair

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoeltechnologie                  | Ingebouwde bidirectionele piek beperken                                                                                                            |
| Spanningslimieten controlecircuit | $\leq 0.1 U_c$ (-40...70 °C): uitval AC/DC<br>0.85...1.1 $U_c$ (-40...60 °C): operationeel AC/DC<br>1...1.1 $U_c$ (60...70 °C): operationeel AC/DC |
| Inschakelstroom in VA             | 25 VA 50/60 Hz (op 20 °C)                                                                                                                          |
| Inschakelstroom in W              | 24 W bij 20 °C                                                                                                                                     |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 1,3 VA (op 20 °C) 50/60 Hz                                                                                                                         |
| Hold-in stroomverbruik in W       | 0,8 W bij 20 °C                                                                                                                                    |
| Warmteverspreiding                | 0,8 W bij 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Type hulpcontacten                | Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1<br>Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1                              |
| Frequentie signaalcircuit         | 25...400 Hz                                                                                                                                        |
| Minimale schakelstroom            | 5 mA for signalisatiekring                                                                                                                         |
| Minimale schakelspanning          | 17 V for signalisatiekring                                                                                                                         |
| Niet-overlappendstijd             | 1,5 Ms bij de-energiseren tussen NC en NO contact<br>1,5 ms bij energiseren tussen NC en NO contact                                                |
| Isolati weerstand                 | > 10 MOhm for signalisatiekring                                                                                                                    |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                  | IP20 voorkant conform aan IEC 60529                                                                                                                                                                    |
| Weerbestendigheid                     | Conform aan IACS E10<br>Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D                                                                                                                                  |
| Beschermende behandeling              | TH conform aan IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                          |
| Pollution degree                      | 3                                                                                                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for operation | -40...60 °C<br>60...70 °C met onderbelasting                                                                                                                                                           |
| Ambient air temperature for storage   | -60...80 °C                                                                                                                                                                                            |
| Bedrijfshoogte                        | 0...3000 m                                                                                                                                                                                             |
| Vuurbestendigheid                     | 850 °C conform aan IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                       |
| Vlamvertraging                        | V1 conform aan UL 94                                                                                                                                                                                   |
| Mechanische stevigheid                | Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz<br>Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz<br>Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms<br>Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms |
| Height                                | 77 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Width                                 | 90 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Depth                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Net weight                            | 0,803 kg                                                                                                                                                                                               |
| Colour                                | Grijs (SE GRAY 6)<br>Groen (SE GREEN 2)                                                                                                                                                                |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 11,5 cm  |
| Package 1 Width              | 9,3 cm   |
| Package 1 Length             | 11,35 cm |
| Package 1 Weight             | 881,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,741 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels                                                                                                        |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|