

Fiche produit

Caractéristiques

NSYMP2016

PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galva. - pour armoire 2000x1600mm



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Type de produit ou équipement | Platine de montage |
| Application | Polyvalent |
| Pour dimensions d'enveloppe | - |
| Type de châssis plein | Pleine |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX |
| Composition de l'appareil | 1 châssis plein 2 Pieds coulissants |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Matière | Acier galvanisé |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Mode de fixation | Par supports de fixation |
| Charge maximum | 300 kg/m ² |
| Charge permanente admissible | 500 Kg position intermédiaire 600 kg arrière de l'enveloppe |
| Hauteur | Entraxe de fixation: 1850 mm Nominal: 2000 mm Réel: 1897 mm |
| Largeur | Entraxe de fixation: 1450 mm Nominal: 1600 mm Réel: 1496 mm |
| Profondeur | 27 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 191,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 151,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 75,3 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 152 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 200 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 49 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 745 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|