

**ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 4 - 6 MM<sup>2</sup>, BOLZEN 5 MM Ø**
**Article number: 180052**

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>, Bolzen mit einem Ø von 5, Nenngröße nach DIN: 5-6 mm, Isolationsfarbe: gelb, D1: 3,6, D2: 6,8, D3: 5,3, A1: 13, B 10, L 21, Gewicht per 100 St.: 0,19 kg, nach DIN: x, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 180 mm     |
| Width (mm)  | 100 mm     |
| Height (mm) | 13 mm      |
| Weight (kg) | 0,00186 kg |

| Attribute                                   | Value                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                              |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                  |
| Halogenfrei                                 | Yes                                   |
| Bandware                                    | No                                    |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                    |
| Min. AWG-Größe                              | 12                                    |
| Max. AWG-Größe                              | 10                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                         |
| Farbe der Isolation                         | gelb                                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 5                                     |
| Flanschform                                 | Ringform                              |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                    |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                    |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                   |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Geeignet für Flachleiter  | No  |
| Für zugfeste Verbindungen | No  |
| Entspricht DIN            | Yes |

GTIN: 4021103800522

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de