

GTIN:	4013288227416	**Afmetingen:**	97x43x20 mm
Onderdeelnr.:	05005518001	**Gewicht:**	58 g
Artikelnummer:	8790 B Impaktor	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8" aandrijving
- Impaktor technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Impaktor dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8" aandrijving. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005518001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Voor elektrisch of persluchtaangedreven slagschroefmachines




De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Profielveilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005518001

Wera - 8790 B Impaktor
05005518001 - 4013288227416

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 inch	 mm	 mm	 mm
05005500001	leuchtpink_232C	8,0	-	30,0	14,1	19,0
05005501001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	30,0	16,6	19,0
05005502001	cyan_2985C	11,0	-	30,0	17,8	19,0
05005503001	schwarz_blackC	12,0	-	30,0	18,2	19,0
05005504001	tuerkis_339C	13,0	-	30,0	20,0	22,0
05005505001	pink_241C	14,0	-	30,0	21,0	22,0
05005506001	weiss	15,0	-	30,0	22,0	22,0
05005507001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0
05005508001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,0	25,0
05005509001	gruen_363C	18,0	-	30,0	23,0	26,0
05005510001	blau_307C	19,0	-	30,0	25,0	27,8
05005511001	gruen_363C	21,0	-	32,0	27,0	30,0
05005512001	gelb_123C	22,0	-	32,0	28,0	32,0
05005513001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	30,0	34,0
05005514001	gelb_123C	-	1/4"	30,0	11,0	19,0
05005515001	blau_307C	-	5/16"	30,0	14,1	19,0
05005516001	rot_200C	-	3/8"	30,0	16,6	19,0
05005517001	violett_2735C	-	7/16"	30,0	17,8	19,0
05005518001	**tuerkis_339C**	**-**	**1/2"**	**30,0**	**20,0**	**22,0**
05005519001	pink_241C	-	9/16"	30,0	21,0	22,0
05005520001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0
05005521001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	25,0
05005522001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	25,0	28,0
05005523001	blau_307C	-	13/16"	32,0	27,0	30,0
05005524001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	32,0	28,0	32,0
05005525001	rot_200C	-	15/16"	32,0	30,0	34,0
05005526001	tuerkis_339C	-	1"	32,0	32,0	36,0

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005518001

Wera - 8790 B Impaktor
05005518001 - 4013288227416

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de