



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Beugel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Opgehangen aan draadstang Wandmontage
Maximale belasting	135 kg
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	1000,0 A
Width	151 mm
Depth	30 mm
Height	181,5 mm
Net weight	400 g

Omgeving

Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	365,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	16,5 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	3,86 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	128,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------