

Información sobre productos

97 53 08 SB

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso frontal



- Crimpado de 0,08 a 10,0 mm² en un perfil
- También acceso lateral de manera perfecta para punteras huecas hasta 2,5 mm²
- Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera hueca: sin errores en el crimpado por usar la matriz equivocada
- Inserción frontal de las punteras huecas en la crimpadora
- Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy comfortable dada la forma de su mango y su reducido peso

Información general

Núm. de artículo	97 53 08 SB
EAN	4003773040484
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	505 g
Dimensiones	190 x 84 x 25 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 10 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

