

CRIMPFOX 10T-F CUS - Tenaza de crimpado



1142666
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza de crimpado, con rotulación láser según indicaciones del cliente, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 0,14 mm², sección máx.: 10 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción frontal, prensado: Engaste trapezoidal, negro

Sus ventajas

- Gran cobertura de la sección de 0,14 mm² ... 10 mm²
- Para punteras hasta 18 mm de longitud
- Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
- Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
- Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo

Datos comerciales

Código de artículo	1142666
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4063151103408
Peso por unidad (incluido el embalaje)	388,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	301,8 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX 10T-F CUS - Tenaza de crimpado



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste trapezoidal

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	10 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	8

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 10 mm ²
Gama de secciones AWG	26 ... 8

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	25 mm
Longitud	180 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Tenaza de crimpado



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10T-F CUS - Tenaza de crimpado



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Tenaza de crimpado



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1142666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es