



Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Módulo I/O Dry contact
Función	Señalización

Complementario

Opciones de los contactos auxiliares	1 NA
Función de señalización	Transferir a la posición de apagado
Terminal de conexión auxiliar	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Tipo de montaje	Conexión
Posición de montaje	Left-bottom
Minimum input current	5 mA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	30 V corriente continua
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altura	56,5 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	69 mm
Categoría de accesorio/componente	Accesorio de señalización

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,65 cm
Paquete 1 Ancho	6,9 cm
Paquete 1 Longitud	2 cm
Paquete 1 Peso	140 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil