

SSMK 60X18 - Marcadores para armarios de distribución



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5032439>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador para armarios de distribución, tamaño: 60 x 18 mm, superficie útil: 56 x 14 mm, 2 orificios de sujeción M3, incluye 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Sus ventajas

- Las tiras insertables ES-SSMK ... se pueden rotular con el CMS-P1-PLOTTER y con el cargador CMS-P1-PAD
- La rotulación está protegida contra factores externos
- El soporte posee dos taladros de fijación para atornillar
- Marcador de armarios de control, consistente en tapa transparente y soporte
- El índice insertable rotulado se coloca en la tapa, y esta se encaja en el soporte

Datos comerciales

Código de artículo	5032439
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG241B
Clave de producto	BG241B
GTIN	4017918095802
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,636 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,636 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

SSMK 60X18 - Marcadores para armarios de distribución



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5032439>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	60,22 mm
Altura	18,00 mm
Profundidad	4,50 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	56 mm
Altura del campo de texto	14 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
	blanco (RAL 9010)
	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PC
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Distancia entre taladros	40,00 mm
--------------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

SSMK 60X18 - Marcadores para armarios de distribución



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5032439>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SSMK 60X18 - Marcadores para armarios de distribución



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5032439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es