



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Profiel rail
Product name	Linergy LGYE
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: lateraal Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfspanning	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstroom	2500 A
Icw korte duurstroom	65 KA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie) 60 KA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 85 KA (1 s) voor 3 steunen (horizontaal positie) 85 KA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 50 KA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 100 KA (1 s) voor 4 steunen (horizontaal positie) 100 KA (1 s) voor 9 steunen (lateraal positie)
Toelaatbare stroom	2440 A bij 35 °C: <= IP31 2100 A bij 35 °C: > IP31
Lengte	1625 mm
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
Aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	177,5 cm
Package 1 Weight	8,741 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	231,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen