



### Principal

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XB4                                                                                                                                                                   |
| Tipo de producto o componente        | Pulsador luminoso                                                                                                                                                             |
| Nombre abreviado del equipo          | XB4                                                                                                                                                                           |
| Material del bisel                   | Metal cromado plateado                                                                                                                                                        |
| Material del anillo fijación         | Zamak                                                                                                                                                                         |
| Diámetro de montaje                  | 22,5 mm                                                                                                                                                                       |
| Se vende en cantidades indivisibles  | 1                                                                                                                                                                             |
| Tipo de cabeza                       | Estándar                                                                                                                                                                      |
| Forma de la cabeza de señalización   | Circular                                                                                                                                                                      |
| Tipo de operador                     | Retorno por muelle                                                                                                                                                            |
| Perfil del operador                  | Blanco Rasante                                                                                                                                                                |
| Información adicional del operador   | Con lente lisa                                                                                                                                                                |
| Tipo y composición de contactos      | 1 NA + 1 NC                                                                                                                                                                   |
| Funcionamiento de contacto           | Ruptura lenta                                                                                                                                                                 |
| Conexiones - terminales              | Bornas tornillo, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal acorde a En> 40 A<br>Bornas tornillo, $1 \times 0.22-2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ sin terminal acorde a En> 40 A |
| Fuente de luz                        | Incandescente                                                                                                                                                                 |
| Base de bombilla                     | BA 9s                                                                                                                                                                         |
| Alimentación del bloque luminoso     | Vía transformador integral 1,2 VA 6 V                                                                                                                                         |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 110...120 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                    |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                                | 47 mm                                                                                                                                                    |
| Ancho                                 | 30 mm                                                                                                                                                    |
| Profundidad                           | 101 mm                                                                                                                                                   |
| Descripción terminales iso n°1        | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                   |
| Peso del producto                     | 0,169 kg                                                                                                                                                 |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                                    |
| Uso de contactos                      | Contactos estándar                                                                                                                                       |
| Apertura positiva                     | Con acorde a IEC 60947-5-1 anexo K                                                                                                                       |
| Recorrido de funcionamiento           | 1,5 Mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante)<br>2,6 Mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante)<br>4,3 mm - tipo de cable: viaje total) |
| Fuerza de funcionamiento              | 3,5 N NC estado eléctrico cambiante<br>3,8 N                                                                                                             |
| Durabilidad mecánica                  | 10000000 ciclos                                                                                                                                          |
| Par de apriete                        | 0,8...1,2 N.m acorde a En> 40 A                                                                                                                          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de la cabeza de tornillo        | Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador<br>Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador<br>Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador<br>Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material de los contactos             | Aleación de plata (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protección contra cortocircuito       | 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ith] Corriente térmica convencional  | 10 A acorde a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 600 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] Corriente nominal de empleo      | 3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1<br>6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1<br>1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidad eléctrica                 | 1000000 Ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>1000000 Ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>1000000 Ciclos, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>1000000 Ciclos, DC-13, 0,2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C<br>1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C |
| Fiabilidad eléctrica                  | $\hat{I} > 10\exp(-6)$ en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a IEC 60947-5-4<br>$\hat{I} > 10\exp(-8)$ en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de señalización                  | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presentación del dispositivo          | Producto completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Entorno

|                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección                       | TH                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de operación               | -40...55 °C                                                                                                                                                                          |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase I acorde a IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado de protección IP                          | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                                                                                              |
| Grado de protección nema                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| Grado de protección IK                          | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                         |
| Normas                                          | UL 508<br>En> 40 A<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                                             |
| Certificaciones de producto                     | GL[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>[RETURN]DNV[RETURN]Registrado por UL[RETURN]BV                                                                            |
| Resistencia a las vibraciones                   | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia a los choques                       | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 12,8 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,4 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,8 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 169,0 g |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#"> Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a>                                           |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|


## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Hoja de datos del producto XB4BW3135



## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones



e: espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

| Conexión mediante terminales con tornillo de presión, conectores enchufables o en placa de circuito impreso                                                                                                                                                                                                                                           | Conexión mediante conectores Faston                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <div>(1) Diámetro en soporte o panel terminado</div> <div>(2) 40 mm mín. (1.57 in mín.)</div> <div>(3) 30 mm mín. (1.18 in mín.)</div> <div>(4) Ø 22,5 mm (0.89 in) recomendado (Ø 22,3 mm<sub>0</sub><sup>+0,4</sup> (0.88 in<sub>0</sub><sup>+0.016</sup>))</div> <div>(5) 45 mm mín. (1.78 in mín.)</div> <div>(6) 32 mm mín. (1.26 in mín.)</div> |                                                                                    |